


 White Mountain®

# Anti-Slip™ 防滑剂

## Slip Resistant Additive for Concrete and Masonry Sealers

混凝土与砖石封闭涂料的防滑助剂

### 详述:

Anti-Slip™ 防滑助剂由微粉化聚合珠状物组成，设计用来提高光滑和平滑表面拖曳。一旦正确的加入液体涂料中，混合物可以喷涂或用其它方法施工以形成耐滑的质感表面。Anti-Slip™ 在保持安全达标时，适当使用可用来替代户外防滑垫和不雅观的地面贴纸。不象有机硅产品，Anti-Slip™ 低比重，让它保持悬浮而不会沉淀。

### 应用:

Anti-Slip™ 是干助剂，设计同液体涂料或封闭剂混合施工到暴露于步行交通的水平面上。Anti-Slip™ 通过提高拖曳力与摩擦系数以减少滑倒的危险，尤其是在经常潮湿或积水的地方。参照相应的液态涂料技术资料以得到更多的使用信息。

### 优点:

- 通过提高拖曳力和防滑以减少滑倒危险
- 对于液体涂料和封闭剂可形成珠状而不会沉淀
- 不会黄变或影响涂料性能
- 性价比高-典型应用每桶少于0.5盎司（14.15克）

### 限制:

- 不推荐用在交通车辆上
- 过多加入可能降低光泽和产生粗糙质感

### 性质:

VOC: [单一产品].....无  
 闪点: [setaflash].....无  
 外观:.....细白色粉末  
 比重: [平均].....1.11%  
 包装颗粒大小 ..... 50 微米  
 涂布率:

[涂布率依赖于所用封闭剂; 参照封闭剂涂布率及应用说明]

### 可选用颜色:

Anti-Slip™ 防滑助剂包装时呈现粉末状，在加入被选的液体涂料或封闭剂后，呈现涂料或封闭剂的颜色。

产品型号: ..... W1-14

包装: .....1 夸脱1 只

**TRIANGLE COATINGS ASIA**

Web: [www.tricoat.com.cn](http://www.tricoat.com.cn)

Email: [info@tricoat.com.cn](mailto:info@tricoat.com.cn)

**TRIANGLE**



# Anti-Slip™ 防滑剂

## Slip Resistant Additive for Concrete and Masonry Sealers

混凝土与砖石封闭涂料的防滑助剂

### 应用资料

#### 表面处理:

- 根据所用涂料和封闭剂的生产厂家建议使用。

#### 混合:

Anti-Slip™ 以极低添加量使用，只需要适量使用就可取得想要的粗糙效果。不适当混合使用可能减慢溶剂释放并延迟固化。典型的基材包括着色与印花混凝土、天然与人工石、石板、瓷砖或任何防滑可能是个问题的潮湿表面。实际的添加量可能会有变化，但大概使用量每加仑涂料或封闭剂大约90克。用手混合2-3分钟直到均匀一致。

#### 施工:

根据所用涂料和封闭剂的生产厂家使用。可以喷或辊，使用大约0.95cm或更短耐溶剂短绒辊。喷涂施工时使用耐溶剂喷涂器。可能需要稍大的喷嘴以容纳50微米的颗粒。

清洁:.....无  
假如发生溢出，干时扫、刷或用真空吸尘器可将 Anti-Slip™ 从表面清除。

### 安全信息

#### 警告:

禁止吞服

#### 急救:

假如发生眼睛接触，用大量水冲洗至少15分钟，假如视力受影响，应及时就医。

### 运输说明

运输说明: [49CFR]

陆/空/海:.....无限制  
要求标示..... 无需  
通用防火标记: [29CFR] ..... 不燃  
储存温度: ..... N/A  
保质期: [担保的] ..... 大于1年  
“HMIS” 等级..... H - 1; F - 0; R - 0; PP - A

**该产品仅供专业使用**  
**将产品保存在儿童触摸不到的地方**

声明：在产品标签、产品报告和宣传资料上或者任何本公司的雇员或者经销商关于本产品所作出的表述仅是提供一般的信息。由于在施工中基材处理、表面温度、湿度和其它因素的变化超出本公司的控制，本公司不为任何关于使用其产品可能产生的问题的主张承担责任，并且放弃对于有关产品储存、施工、稀释、经销以及购买者关于产品性能或达到某个特殊目标等方面任何明示或暗示的保证。接受来自本公司或者其经销商的产品即构成接受本声明提出的条件。当本公司发现送达的产品达不到公司的质量标准，本公司将按照自己的判断标准确定，或者替换该产品或者退回购买该产品的款项。本公司对于上述补救方法之一的选择将是购买者唯一的补救途径。除了法律强制要求承担的责任，任何情况下，本公司不负责因此造成的其他损害。在合理控制的范围内，本公司将按约定的时间将货送到，但对超出其合理控制范围造成的未能准时送货情形，本公司不承担责任。

**TRIANGLE COATINGS ASIA 三角涂料亚洲**

佛山泰颜高涂料有限公司

电话: 0757-22802428 传真: 0757-22802429

www.tricoat.com.cn

