

White Mountain®

# Jobsite Cleaner™ 建筑浓缩清洁剂

## Concrete, Tile, and Masonry Cleaner/Degreaser Concentrate

### 混凝土、瓷片和砖石浓缩清洁剂 / 除油剂

#### 详述:

Jobsite Cleaner™ 是一个完整全面的混凝土和砖石清洁剂。它是一种碱性 (PH值12) 清洁剂, 对于清除来自混凝土、瓷片和砖石表面的油脂、油、煤尘和食物沾污作用非常好。它还是一个对于任何一个被封闭、有涂层或沾污表面的全面的清洁剂, 不再需要其它的清洁剂。它易使用、安全、可生物降解、无酸清洁剂不会形成有害的气味也不会损害草地和灌木。Jobsite Cleaner™ 以一种高浓缩形式生产出来, 可以被用到9倍的水稀释, 使它成为一种成本效率极高的清洁剂。用水稀释的比率决定清洁强度。

Jobsite Cleaner™ 会超出任何此种类型的清洁剂, 有效地萃取油和沾污, 然而, 一旦油和沾污溶解, 完全清除它可能要使用电动清洗机、蒸气或真空吸尘器方法。

Jobsite Cleaner™ 适用于:

- 瓷片、混凝土、砖石、石头、砂浆、木材以及塑胶。
- 来自游泳池甲板上的防晒油污
- 停车场地板和车道
- 烤烤炉或食物沾污
- 清除石头壁炉上的煤烟

优点:

- 对油脂和油非常有效:
- 可生物降解
- 水性、安全.
- 浓缩型
- 性价比高

限制:

不是油漆和风化清除剂.

#### 性质:

VOC: [以包装计] ..... 3 克/升 - (9克/加仑)  
 闪点: [setaflash] .....  $\geq 93.3^{\circ}\text{C}$   
 外观:

湿 ..... 透明琥珀色

干 ..... 无

气味: ..... 温和

每加仑重: [平均] ..... 4.08Kg

固体含量: [平均]

以重量计 .....  $4.5 \pm 0.5\%$

以体积计 .....  $4.3 \pm 0.5\%$

涂布面积: [平均]

混合比率 (水: Jobsite Cleaner)

..... 1-1 ..... 9-1

m<sup>2</sup>/加仑 ..... 17.6 — 148.6

[涂布率由稀释率决定, 要得到确切的涂布率, 先稀释到合适规格, 已知面积, 以一定的饱和涂布量涂布其上, 就可得到一平方米的覆盖率]

产品型号: ..... W3-02

包装: [平均]

1加仑塑料壶每箱4只

5加仑提桶装

TRIANGLE COATINGS ASIA

Web: [www.tricoat.com.cn](http://www.tricoat.com.cn)

Email: [info@tricoat.com.cn](mailto:info@tricoat.com.cn)



# Jobsite Cleaner™ 建筑浓缩清洁剂

Concrete, Tile, and Masonry Cleaner/Degreaser Concentrate

混凝土、瓷片和砖石浓缩清洁剂 / 除油剂

## 应用资料

### 表面处理:

- 在使用前，在一块样板上全面测试该产品以确认它的性能和外观。
- 先做一块测试以确信清洁剂不会除去和损害涂料或封闭剂的周围的表面。
- 冲掉周围植物、地面植被和草上的清洁剂，以免暂时变色。
- 除去被清洁表面的灰尘和碎片。

### 施工:

- 总是要将溶液加到水中，然后搅拌或混合，若将水加入溶液中会导致泡沫或气泡形成
- 将最多到9份水和1份Jobsite Cleaner™混合并用喷涂器或者采用其它的人工方法在表面施工。假如不能确信哪种稀释比例是最好的，先开始时用低浓度的并不断加清洁剂直到最佳效果。
- 让它保留2到5分钟
- 用硬毛扫帚或刷子刮擦表面
- 冲干净。如有必要可用橡胶辊
- 如果清洁剂干在表面，继续再用清洁剂

### 建议的稀释比例

- 1:1 重的污斑、积满灰尘的地面、结实或旧的油污、变速器的流体沾污以及轮胎印
- 3:1 来自油和油脂中度沾污、尘垢的地面、植物油沾污和有机沾污
- 5:1 温和以及新的油污、温和到中等的污斑
- 7:1 一般的清洁、温和的脱脂、弱酸性
- 9:1 同大多数清洁剂一样  
用压力洗涤器或自动地板擦洗器使用同样稀释比率。如果用压力洗涤器或擦洗器，就不必用手工擦洗了。  
对于极其繁重的清洗工程，你可以不用稀释来使用Jobsite Cleaner™。  
使用时情况许可，用温水会使Jobsite Cleaner™成为更高效的清洗剂。  
清洁：.....用干净水冲洗

## 安全信息

### 注意:

液态涂料接触到眼睛和皮肤会产生刺激，严禁口服。避免眼睛和皮肤直接接触。在施工后、饭前和抽烟前彻底洗干净手。假如出现涂料溢出，吸干并根据地方法规处理。

### 急救:

假如涂料溅到眼睛时用大量清水冲洗眼睛至少15分钟，假如视力受到影响及时就诊。如果皮肤接触，用肥皂和水彻底的洗干净。如果误服，不要诱导呕吐，应立即就医。

## 运输说明

运输说明: [49CFR]

陆/空/海: .....无限制

通用防火标记: [29CFR] .....CLASS III-B

储存温度: .....7.2°C - 49°C

保质期: .....1年

“HMIS” 等级:

..... H - 1; F - 1; R - 0; PP - H

**该产品仅供专业使用  
将产品保存在儿童触摸不到的地方**

声明：在产品标签、产品报告和宣传资料上或者任何本公司的雇员或者经销商关于本产品所作出的表述仅是提供一般的信息。由于在施工中基材处理、表面温度、湿度和其它因素的变化超出本公司的控制，本公司不为任何关于使用其产品可能产生的问题的主张承担责任，并且放弃对于有关产品储存、施工、稀释、经销以及购买者关于产品性能或达到某个特殊目标等方面任何明示或暗示的保证。接受来自本公司或者其经销商的产品即构成接受本声明提出的条件。当本公司发现送达的产品达不到公司的质量标准，本公司将按照自己的判断标准确定，或者替换该产品或者退回购买该产品的款项。本公司对于上述补救方法之一的选择将是购买者唯一的补救途径。除了法律强制要求承担的责任，任何情况下，本公司不负责因此造成的其他损害。在合理控制的范围内，本公司将按约定的时间将货送到，但对超出其合理控制范围造成的未能准时送货情形，本公司不承担责任。

**TRIANGLE COATINGS ASIA 三角涂料亚洲**

佛山泰颜高涂料有限公司

电话：0757-22802428 传真：0757-22802429

www.tricoat.com.cn

